

AGROPLUS

310 • 320 • 410



EWOLUCJA ROLNICTWA

DANE TECHNICZNE		AGROPLUS 310	AGROPLUS 320	AGROPLUS 410
Silnik	Typ	1000.3 WT EURO III	1000.3 WT EURO III	1000.4 WT EURO III
Ilość cylindrów/pojemność skokowa	ilość/cm3	3 / 3000	3 / 3000	4 / 4000
Moc nominalna (2000/25/CE)	KM/kW	60/44	82/60	85/62***
Obrotowy nominalny	obr/min	2200	2200	2200
Max moment obrotowy	Nm	240	310	345
Max moment obrotowy przy obrotach silnika	obr./min	1600	1600	1600
Zapasy momentu obrotowego	%	22	15	31
Chłodzenie		ciecz-olej		
Regulacja silnika		elektroniczna		
Filtr powietrza		suchy z wkładem bezpieczeństwa		
Tłumik pod maską		z wylotem bocznym z wylotem pionowym na słupku kabiny		
Pojemność zbiornika paliwa	l	100		
SKRZYNIA BIEGÓW				
Skrzynia biegów 30P+15T z OVERSPEED		Skrzynia zsynchronizowana 5-cio biegowa, 3 gamy z mini- i superreduktorem (prędkość min. 0,24 km/h)		
Skrzynia biegów 45P+45T z OVERSPEED		POWERSHIFT (3 przełożenia pod obciążeniem) zsynchronizowana 5-cio biegowa, 3 gamy z superreduktorem (prędkość min. 0,20 km/h)		
Prędkość max	km/h	40		
PRZEDNI W.O.M.				
Sprzęgło		wielotarczowe w kąpeli olejowej		
Załączanie		elektrohydrauliczne		
Prędkości	obr/min	1000		
TYLNY W.O.M.				
Sprzęgło		w kąpeli olejowej modulowane (płynny start)		
Załączanie		elektrohydrauliczne		
Prędkości	obr/min	540-540ECO-1000		
UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY				
Napęd na przednią oś		załączany elektrohydraulicznie		
Blokada mechanizmu różnicowego przednia i tylna		sterowana elektrohydraulicznie poprzez przycisk		
Układ hamulcowy przód/tył		na 4 koła hamulce tarczowe w kąpeli olejowej		
Układ kierowniczy/kąt skrętu kół	- / m	hydrostatyczny z niezależną pompą / 55°		
PODNOŚNIK				
Podnośnik tylny		sterowany mechanicznie sterowany elektronicznie		
Udźwig	kg	3000 / 3600 z siłownikami wspomagającymi		
Wydajność pompy	l/min	54		
Rozdzielacze hydrauliczne	il. dróg	6 z regulacją przepływu		
Podnośnik przedni		oryginalny zintegrowany / udźwig: 1750kg / obciążnik 250 kg		
MIEJSCE KIEROWANIA				
Kabina		oryginalna, na 4 słupkach, wyciszona, wentylowana i ogrzewana, zawieszona na silent block, klimatyzacja		
Oprzysiężenie		digital		
Fotel operatora		na zawieszaniu mechanicznym / na zawieszaniu pneumatycznym		
WYMIARY (z ogumieniem)		420/70 R30	420/70 R30	480/70 R30
Długość max bez ramion podnośnika	mm	3430	3560	3560
Szerokość min-max	mm	1920-2320	1920-2320	2070-2330
Wysokość max	mm	2430**	2430**	2470**
Prześwit		360	360	390
Rozstaw osi	mm	2055	2185	2185
Rozstaw kół przód min-max	mm	1440-1740	1440-1740	1440-1740
Rozstaw kół tył min-max		1500-1900	1500-1900	1500-1900
Promień zawracania bez hamulców	mm	3650	3800	3800
Masa	kg	2800	2900	2950

** ze standardowym dachem *** OVERBOOST do 95KM

SKRZYNIA BIEGÓW POWERSHIFT Z OVERSPEED 45P + 45T - PRĘDKOŚĆ W KM/H PRZY 2200 OBR/MIN SILNIKA, OGUMIENIE TYLNE 480/70 R30

	1 SR	2 SR	3 SR	4 SR	5 SR	1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
LOW	0,2	0,3	0,44	0,65	0,95	1,28	1,87	2,78	4,09	6,05	7,06	10,3	15,31	22,55	33,29
MEDIUM	0,24	0,35	0,52	0,77	1,15	1,54	2,24	3,33	4,91	7,26	8,48	12,36	18,37	27,06	39,95
HIGH	0,29	0,43	0,64	0,94	1,39	1,86	2,72	4,04	5,96	8,8	10,27	14,98	22,26	32,8	48,42**

**Prędkość ograniczona do 40 km/h również przy ekonomicznych obrotach silnika

Podane dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma DEUTZ-FAHR, dbając o stały rozwój produktów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia. Wyżej przedstawiona charakterystyka dotyczy najbogatszej wersji wyposażenia. Więcej informacji o wyposażeniu i cenach można uzyskać u dealerów DEUTZ-FAHR.

4/2009

SAME DEUTZ-FAHR POLSKA Sp. z o.o.

21-007 Mełgiew, Jacków 15, tel. 081 469 60 90, fax 081 469 60 99

www.samedeutz-fahr.pl, e-mail: info@sdfgroup.pl



EWOLUCJA ROLNICTWA